SET EXTENSOR KVM ADDERLINK X-DVI PRO

AdderLink X-DVI Pro es un set extensor para KVM. Extiende una señal de Video Single-Link DVI-D con DDC EDID más teclado y ratón USB, pero en lugar de dos conexiones dedicadas USB para teclado y ratón, dispone de un Hub USB de 4 puertos USB. Esto significa que también puede extender la conexión de dispositivos ademas de teclado y ratón. Con el cableado adecuado puede alcanzar mayores distancias. Vea la hoja de datos en el website para conocer los detalles de cableado / distancia.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (consola)	: 1x DVI-D single-link hembra, 4x USB A hembra
Conexiones (sistema)	: 1x DVI-D single-link hembra, 1x USB B hembra
Resolución Max.	: 1920 x 1200 @
Cable de sistema	: FTP CAT6A
Longitud máx. cable de sistema	: 50 m
Alimentación	: 5V, 2.5A (incluida para la unidad consola)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1127	X-DVIPRO-EURO	Set extensor KVM DVI/USB

EXTENSOR ADDERLINK X200 KVM - KIT

Consta del AD1200 + un CAM (computer access module). Si se desea gestionar un segundo PC remoto en lugar de local, es necesario comprar un módulo CAM adicional o recibir la señal KVM desde un conmutador remoto.

Referencia de AdderLink: X200A-USB/P-EUR

* Muy alta resolución hasta 1920 x 1200.
* Ajuste automático de brillo
* Corrección de skew integrada
* Fácil configuración del sistema
* 44.1kHz audio estéreo digital

Specificaciones Tecnicas

Conexión ratón/teclado (consola)	: 2x USB A (h)
Conexión vídeo (consola)	: 1x D-Sub15 HD (h)
Conexión audio (consola)	: 1x 3,5 mm jack (h)
Conexión vídeo (PC)	: 1x D-Sub15 HD (m)
Resolución Max	: 1920x1200@50 m
Cable de transmisión	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Largo Max cable transmisión	: 100m @ 1600x1200 (300m@ 1280x1024 with de-skew)

Tipo nr.	Nr. produccion
AD1228	X200A-USB/P-EUR
AD1230	X200AS-USB/P-EURO
AD1232	X200-USB/P-EURO

SET EXTENSOR KVM ADDERLINK X100

Con este extensor Adderlink X100 es posible controlar, mediante una consola, usando ratón PS/2 y teclado, un ordenador a larga distancia. También extiende la conexión de audio.

* Compensación de video a alto nivel
* Emulación DDC
* Corrección automática de brillo
* Audio de alta calidad

Specificaciones Tecnicas

Video (consola)	: 1x 15-pin HD D-sub (hembra)
Audio (consola)	: 1x 3,5 mm jack (hembra)
Video (sistema)	: 1x 15-pin HD D-sub (macho)
Resolución máxima	: 1900x1440 @ 50 m, 1600x1200 @ 100 m
Cable	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Máxima longitud del cable	: 100 m

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1020	X100-PS2/P-EURO	
AD1021	X100-USB/P-EURO	
AD1100	X100A-USB/P-EUR	
AD1114	X100A-PS2/P-EUR	PS/2

ADDERLINK X50 MULTIPANTALLA

El Adderlink X50 MultiPantalla es un extensor KVM totalmente transparente. Soporta USB 1.1 y 2.0, VGA y audio dual estéreo. La extensión se realiza a través de dos cables CAT5e/CAT6 de hasta un máximo de 50 metros.

* También extiende señales serie D-sub 9

Specificaciones Tecnicas

Video (consola)	: 2x HD D-sub 15-pines hembra
Audio (consola)	:
Teclado/ratón (consola)	: 4x USB tipo A hembra
Video (sistema)	: 2x HD D-sub 15-pines hembra
Audio (sistema)	: 2x jack 3,5 mm hembra
Teclado/ratón (sistema)	: 1x USB tipo B hembra
Resolución máx.	: 1920x1200@ 60 Hz
Cable de sistema	: Par trenzado (CAT5e, CAT6, etc.)
Long. máx. cable de sistema	: 50 m
Alimentación	: 5V DC, 2.5 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1150	X50-MS2-EURO	Set extensor KVM USB X50 Multipantalla

EXTENSOR KVM VGA+USB+AUDIO 50M UTP

El Extensor USB KVM con audio soporta alta/baja velocidad en extensiones USB, video de alta resolución y audio digital estéreo a través de cables CATx.

* Vídeo de alta definición
* Extensión USB transparente 1.1/2.0
* Salida local audio/vídeo

Specificaciones Tecnicas

Teclado/Ratón consola	: 4x USB A (h)
Vídeo consola	: 1x D-Sub15 HD (h)
Audio consola	: 1x 3,5 mm jack (h)
Teclado/Ratón PC	: 1xUSB B (h)
Vídeo PC	: 1x D-Sub15 HD (h)
Audio PC	: 1x 3,5 mm jack (h)
Resolución Max	: 1920x1200 @ 60 Hz
Cable de transmisión	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Long Max cable transmisión	: 50 m

Tipo nr.	Nr. produccion	Alcance Max
AD1050	X50-EURO	50

ADDERLINK X-SERIES X2 MULTIPANTALLA

Las series X y X-2 Multipantalla de Adderlink, extienden de 2 o 4 señales de video de alta resolución junto con las señales del ratón, teclado, audio y dos o cuatro RS-232 transparentes hasta 300 metros sobre un cable UTP CAT5E/CAT6.

* Incluye extension de puerto serie adicional

Specificaciones Tecnicas

Video (consola)	: HD D-sub 15-pines hembra
Teclado/ratón (consola)	: 2x PS/2 MiniDin 6-pines hembra
Video (Sistema)	: HD D-sub 15-pines hembra
Teclado/ratón (sistema)	: 2x PS/2 MiniDin 6-pines hembra
Resolución máx.	: 1900x1440 (hasta 50 metros)
Cable de sistema	: Par trenzado (CAT5E/CAT6)
Long. máx cable de sistema	: 300 m
Alimentación	: 5V DC, 4 A (incluida)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1152	X2-MS2-EURO	Extensor KVM Dual-head
AD1154	X2-MS4-EURO	Extensor JVM Quad-head

SET EXTENSOR ADDERLINK X2 SILVER

Extienda VGA, PS/2, así como una conexión serie RS-232 de alta velocidad con este set de extensión. Funciones integradas, como de-skew, compensación de vídeo y emulado DDC que le asegura una videoconnection exenta de problemas.

* También extiende conexión Serie
* Ajuste manual de Skew

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x HD D-sub 15 pin hembra 2x PS/2 hembra 1x D-sub 9 pin hembra
Conexión (computer)	: 1x HD D-sub 15 pin macho, 2x PS/2 macho, 1x D-sub 9 pin hembra
Máxima resolución	: 1600x1200 @ 200 m, 1280x1024 @ 300 m
Máxima longitud del cable	: 300 m
Cable del sistema	: UTP/FTP (CAT5E, CAT6, etc.)
Alimentación	: Externa, incluida del lado de la consola

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1010	X2-SILVER/P-EUR	Set Extensor X2 Silver

SET EXTENSOR ADDERLINK X-USB PRO

El AdderLink X-Pro USB es la versión mejorada de la serie AdderLink X-USB. La nueva versión es compatible con una mayor resolución en larga distancia y compatible con USB 2.0. Gracias a la fuente de alimentación del módulo local a través de USB, el conjunto extensor es más fácil de usar. Junto a esto, las salidas locales de audio y video hacen posible crear también una consola remota.

* De alta resolución a larga distancia con conexión VGA.
* Hub de 4 puertos USB integrado
* Salida de audio y vídeo, en la consola y del lado del ordenador

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (consola)	: 1x HD D-sub 15 pin hembra, 4x USB A hembra 1x 3,5 mm stereo jack hembra
Conexiones (computer)	: 2x HD D-sub 15 pin hembra, 1x USB B hembra, 2x 3,5 mm stereo jack hembra
Resolución máxima	: 1920x1200
Máxima longitud del cable	: 300 m
Cable del sistema	: UTP/FTP (CAT5E, CAT6, etc.)
Alimentación	: 5 V DC, 2.5 A (externa, incluida del lado de la consola)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1011	X-USBPRO-EURO	Set Extensor X-USB Pro

PROLONGADOR KVM DVI-I + RS-232 + USB SOBRE FIBRA

Distancia máxima de 2.000 metros sobre Fibra óptica monomodo duplex SC, o 200 metros sobre cable multimodo SC duplex

* Además prolonga una señal serie RS232
* Aislamiento galvanizado entre la consola y el pc

Specificaciones Tecnicas

Teclado/Ratón (consola)	: 4x USB A (hembra)
Vídeo (consola)	: 1x DVI-I (hembra)
Vídeo (pc)	: 1x DVI-I (hembra)
Resolución Max	: 1280x1024@60 Hz
Cableado de transmisión	: Mono y multimodo duplex SC
Distancia Max cable trx	: 200 (multimodo) y 2000 (monomodo) m

Tipo nr.	Nr. produccion	Ratón/Teclado (pc)
OP3100	M5-1001	1x USB B (hembra)

SET EXTENSOR KVM SOBRE FIBRA + AUDIO/SERIE DE VIDEO DIGITAL/USB

Con este set se puede extender USB, audio, una conexión en serie y, dependiendo del modelo, una conexión DVI o HDMI de hasta 2000 metros, gracias a la utilización de cable de fibra óptica. El ordenador y la consola se pueden conectar a ambos módulos. Esto significa que ambos equipos se pueden manejar con ambas consolas.

* De larga distancia y aislamiento galvánico con fibra óptica.
* El Ordenador y la consola pueden ser utilizados por ambos lados.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (consola)	: 2x video, 2x USB A hembra, 1 x USB B female, 4x 3,5 mm stereo jack, 1x D-sub 9 pin hembra, 1x D-sub 9 pin macho
Conexiones (computer)	: 2x video, 2x USB A hembra, 1 x USB B female, 4x 3,5 mm stereo jack, 1x D-sub 9 pin hembra, 1x D-sub 9 pin macho
Resolución máxima	: 1920x1200
Máxima longitud del cable	: 2000 m
Cable del sistema	: SC-SC cable de fibra optica
Alimentación	: 9-12V DC, 1.5A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB0001	Set extensor DVI / USB + audio + serie
AB0002	Set extensor HDMI / USB + audio + serie

KIT EXTENSIÓN KVM INTELIGENTE SOBRE CAT5 FTP

Ademas de extender la distancia del PC al puesto de trabajo, se puede crear un segundo puesto de trabajo en un PC y ademas conectar un segundo PC. De esta manera un solo usuario puede usar ambos PCs. El otro usuario unicamente podrá trabajar en su propio PC.
Ejemplo: Situacion Profesor - Alumno. El profesor podrá controlar el PC del alumno cuando lo requiera pero el alumno no podrá acceder al PC del profesor.
El AB 2035 consiste un transmisor y un receptor. Ambos estan fabricados en metal sólido. El emisor incluye el cableado de teclado, ratón y monitor los cuales se conectan al PC deseado. En el receptor se conecta directamente el teclado, ratón y monitor. Entre emisor y receptor se conecta con un cable estándar CAT5 FTP (apantallado).
Con el conmutador del receptor o mediante Hot Keys se cambia facilmente entre los diferentes servidores/PC.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones teclado/ratón	: PS/2
Video	: 1x D-Sub15 HD hembra
Resolución vídeo	: 1600x1200@75 Hz
Cable de transmisión	: FTP (CAT5E, CAT6, etc.)
Distancia Max transmisión	: 110 m

MINICOM

Tipo nr.	Nr. produccion	Conexión de entrada
AB2035	0DT23001	PS/2

EXTENSOR KVM MINI DE MINICOM

Con este extensor KVM Mini de Minicom podrá ampliar la distancia de su consola KVM y la estación de trabajo.

* Sistema plug & play
* Diseño compacto

Specificaciones Tecnicas

Ratón/Teclado (consola)	: 2x PS/2 (hembra)
Video (consola)	: 1x 15-pin HD D-sub (hembra)
Video (sistema)	: 1x 15-pin HD D-sub (macho)
Resolución máx.	: 1600x1200 @ 75 Hz
Cable del sistema	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Longitud máx del cable del sistema	: 70 m

MINICOM

Tipo nr.	Nr. produccion	Teclado/ ratón (local)
AB2130	0DT23008	2x PS/2 (macho)
AB2131	0DT23010	1x USB A (macho)

PROLONGADOR CAT5 TECLADO RATÓN INTERFAZ PS/2

Extensor CAT5 interfaz PS/2 Teclado Ratón

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (local)	: 1x RJ-45 UTP hembra
Conexiones (remota)	: 2x MiniDin 6-pins PS/2 (hembra)
Señal soportada	: PS/2 - Teclado y Ratón
Cable del sistema	: RJ-45 UTP CAT5
Alimentación	: Bus
Distancia máxima	: 100 m

Tipo nr.	Tipo
SC1155	Extensor CAT5 Teclado y raton - PS/2

EXTENSOR KVM - KIT VGA +(2)PS/2 SOBRE PAR TRENZADO

Este extensor KVM puede ser usado para aumentar la longitud máxima del cable entre el KVM y el ordenador, a una distancia de hasta 300 metros, mediante cable de red estándar. Además de una salida para el sitio remoto, el transmisor también ofrece una salida para una conexión local de teclado, ratón y vídeo. El extensor de KVM cambia automáticamente entre el sitio local y remoto, haciendo de esta la solución ideal para usar un solo equipo en dos diferentes consolas.

* Ajuste manual de foco y ganancia
* Permite consolas local y remota simultáneas
* Conmutación automática entre consolas activas

Specificaciones Tecnicas

Configuración	: Ajuste de foco y ganancia
Conmutación	: Automática
Conexiones	: VGA, ratón PS/2, teclado PS/2 y RJ-45 (transmisión balún)
Resolución Max	: 1600x1200
Cable de transmisión	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Fuente de alimentación	: 7,5V AC incluido
LEDs indicadores	: Estado, enlace, actividad

Tipo nr.	Conexión de dispositivo local
AB7200	PS/2 (teclado y ratón)

CONMUTADORES KVM PROFESIONAL

ADDERLINK INFINITY - MULTIMEDIA Y CONTROL A TRAVÉS DE LA RED

AdderLink INFINITY es una solución multimedia y de control a través de red IP. AdderLink INFINITY le permite construir una infraestructura flexible, la cual no hubiera sido posible antes. Transmite vídeo sin pérdidas digitales, señal de audio, conexiones USB 2.0 y RS-232 bi-direccional a través de una red TCP / IP. Soporta configuración uno-a-uno o configuración de uno a varios. La combinación de la red, las opciones de configuración y la técnica que sustenta el sistema, hace que AdderLink Infinity se utilice tanto en la gestión de KVM y como en situaciones de Digital Signage.

* Perfecta calidad video digital y precisión de color.
* Conexión transparente USB 2.0, gracias a la emulación USB.
* Soporta Interfaz Bi-direccional RS-232.
* La codificación de vídeo inteligente y las técnicas de compresión permiten un uso óptimo del ancho de banda.

Specificaciones Tecnicas

Audio (local)	: 2x 3,5mm jack (Hembra)
Audio (remoto)	: 2x 3,5mm jack (Hembra)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1005	ALIF1000/P-EURO	Set Adderlink Infinity
AD1006	ALIF1000/T-EURO	Emisor
AD1007	ALIF1000/R-EURO	Receptor

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW PRO MULTI DUAL DVI

El conmutador KVM AdderView Pro multi-pantalla DVI es ideal para situaciones de un espacio de trabajo con múltiples monitores de varios equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar como conexión de vídeo digital o analógico con un gran ancho de banda. Dependiendo del modelo, es posible trabajar con ordenadores que contienen 2, 3 o 4 conexiones de vídeo. Gracias a la comunicación EDID entre el ordenador y las conexiones de vídeo funcionan perfectamente.

Otra característica, es la selección independiente de los dispositivos en el sistema operativo. Varios sistemas pueden funcionar con los dispositivos, sin llegar a ser el sistema seleccionado. Además, la compatibilidad USB 2.0 es una gran característica en las conexiones USB que contienen gran ancho de banda.

* Multipantalla yalta resolución.
* Conmutación independiente de las conexiones USB
* Conexión USB 2.0 para transferencia de datos rápidas.

Specificaciones Tecnicas

Número de usuarios	: 1
Conexiones (consola)	: Dual-link DVI-I (Hembra), 4x USB A (Hembra), 3,5 mm jack (Hembra)
Conexiones (sistema)	: Dual-link DVI-I (Hembra), 1x USB B (Hembra), 3,5 mm jack (Hembra)
Resolución Máx.	: 2560x1600
Fuente de alimentación	: 5V DC, 2 A (externa, incluido)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3010	AV4PRO-DUAL-EURO	Conmutador 4ptos Dual screen
AD3011	AV4PRO-TRIPLE-EURO	Conmutador 4ptos Triple screen
AD3012	AV4PRO-QUAD-EURO	Conmutador 4ptos Quad screen

ADDERVIEW PRO -CONMUTADOR KVM DVI DUAL-LINK

El conmutador KVM AdderView Pro DVI Dual -Link es la más adecuada para las situaciones en las que se requieren altas resoluciones y la mayor flexibilidad de los equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar como conexión de vídeo digital o analógico con un gran ancho de banda. También permite, la selección independiente de los dispositivos en el espacio de trabajo o / escritorio. Varios sistemas pueden funcionar con los dispositivos sin que sea el dispositivo seleccionado, también la compatibilidad USB 2.0 es una gran característica para las conexiones USB que requieren un gran ancho de banda.

* Opción de elegir entre vídeo analógico y digital.
* Soporta comunicación EDID para una compatibilidad de visualización óptima. .
* Amplia compatibilidad con USB 2.0.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (consola)	: 1x Dual-link DVI-I (Hembra), 4x USB A (Hembra), 3,5 mm jack (Hembra)
Conexiones (sistema)	: 1x Dual-link DVI-I (Hembra), 1 x USB B (Hembra), 3,5 mm jack (Hembra)
Resolución Max.	: 2560x1600
Número de Usuarios	: 1

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3008	AV4PRO-DVI-EURO	Conmutador dual link DVI 4 puertos
AD3009	AV8PRO-DVI-EURO	Conmutador dual link DVI 8 puertos

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW PRO VGA

El AV4PRO-VGA fue diseñado para controlar 4 PCs (con hasta 4 monitores) desde una única consola KVM, permitiendo la transmisión de video analógico de alta resolución. Este conmutador utiliza la tecnología exclusiva 'True Emulation' de Adder para que la comunicación transparente y sencilla de los dispositivos USB sea una realidad.

* Con tecnología 'True Emulation' USB

Specificaciones Tecnicas

Conectores (consola local)	: 2,3,4xD-sub15 HD, 4xUSB tipo A, 1x3.5mm jack estereo (todo hembra), 1xRJ-45
Conectores (PC)	: 4xD-sub15 HD, 4xUSB tipo B, 4x3.5mm jack estereo (todo hembra)
Resol. Maxima	: 1920x1080p@ 60 Hz
Alimentación	: 5V DC, 2A (externa, suministrada)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3052	AV4PRO-VGA-EURO	Conmutador KVM 4PC -> 1xVGA + estéreo
AD3054	AV4PRO-VGA-DUAL-EURO	Conmutador KVM 4PC -> 2xVGA + estéreo
AD3056	AV4PRO-VGA-TRIPLE-EURO	Conmutador KVM 4PC -> 3xVGA + estéreo
AD3058	AV4PRO-VGA-QUAD-EURO	

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW CATXIP 5000 KVM

Gestión KVM flexible, cada usuario podrá acceder con un navegador web y conexión IP al AdderView CAT-xIP 5000. Hasta cuatro usuarios IP pueden trabajar simultáneamente en los sistemas informáticos conectados además de un quinto usuario que podrá trabajar a través de la consola de conexión local. La conexión de los sistemas informáticos es muy flexible gracias a la utilización de cableado CAT5E CAT6 junto con los módulos PC disponibles por separado.
La seguridad no será un problema gracias a la aplicación de cifrado y técnicas de autenticación.

* 4 usuarios simultaneos a traves de IP sin bloqueos
* Posibilidad de control RS-232 para dispositivos externos
* Conexión segura gracias a encriptación 128bit EAS y autentificación RSA
* Ahorro de energia con técnica ecopulse

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (Consola local)	: 1x 15-pin HD D-sub (hembra), 2x USB A (hembra)
Conexiones (PC)	: Depende del módulo PC
Resolución máx.	: 1600x1200 @ 60Hz
Cable de sistema	: Par Trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Fuente de alimentación	: 5V DC, 2.5A (externa, incluida)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3015	AVX5016IP-EURO	Conmutador KVM 16 puertos
Necesita		Tipo
AD1700	CATX-PS2	Módulo PS/2
AD1701	CATX-PS2A	Módulo PS/2 + audio
AD1702	CATX-USB	Módulo USB
AD1703	CATX-USBA	Módulo USB + audio
AD1704	CATX-USB-DA	
AD1705	CATX-USBA-DA	

ADDERVIEW CATX 1000 - CONMUTADOR KVM

Conmutador KVM compacto con acceso a una consola KVM local o una consola KVM remota a través de un receptor AdderLink X100, X200 . De esta manera un ingeniero de mantenimiento puede realizar conexiones de mantenimineto en su espacio de trabajo local o cuando no se encuentre en su puesto local, puede mantenerlo de forma remota. Los sistemas informáticos pueden ser conectados a través de módulos CATx que están disponibles en varias opciones.

* Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
* Avanzada gestión de seguridad.
* Soporta todos los teclados y ratones PS/2 y USB.

Specificaciones Tecnicas

Consola Local	: 1x 15-pin HD D-sub (Hembra), 2x USB A (Hembra), 1x 3,5 mm jack
Consola Remota	: VGA, audio y USB (Ver modulo de consola Adderlink X200)
Sistema	: VGA, audio y PS/2 o USB (Ver módulo adderlink CATx)
Resolución Máxima	: 1900x1200 (1600x1200 via IP)
Sistema del cable	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Longitud Máxima del cable de sistema	: 300 m

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3000	AVX1008-EURO	Conmutador de 8 puertos
AD3001	AVX1016-EURO	Conmutador de 16 puertos
AD3002	AVX1008IP-EURO	Conmutador 8 puertos + IP
AD3003	AVX10016IP-EURO	Conmutador 16puertos + IP
Necesita		Tipo
AD1700	CATX-PS2	Módulo PS/2
AD1701	CATX-PS2A	Módulo PS/2 + audio
AD1702	CATX-USB	Módulo USB
AD1703	CATX-USBA	Módulo USB + audio
AD1704	CATX-USB-DA	
AD1705	CATX-USBA-DA	

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW CATX

El mantenimiento de múltiples sistemas por múltiples usuarios es posible con el conmutador KVM AdderView CATx. Hasta 4 usuarios pueden controlar los sistemas conectados a la vez. todo ello se puede realizar a través de la conexión de consola KVM local, a través del remoto con los receptores X100 X200, o - según el modelo - a través de una conexión IP. Además de la señal de teclado, vídeo y ratón (KVM), los conmutadores también soportan las conexiones de audio. Los módulos informáticos, módulos de trabajo y las opciones en cascada, garantizan que la AdderView CATx sea una solución muy flexible.

* Cualquier teclado o ratón USB se puede utilizar para controlar este conmutador.
* Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
* Control Remotol.

Specificaciones Tecnicas

Consola Local	: 1x 15-pin HD D-sub (Hembra), 2x PS/2 (Hembra), 2x USB A (Hembra), 1x 3,5 mm jack
Sistema	: VGA, audio y PS/2 o USB (Ver Módulo de consola adderlink CATx)
Resolución Máxima	: 1900x1200 (1600x1200 via IP)
Cable del Sistema	: Par Trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Longitud Máx. del cable	: 300 m

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3004	AVX4016-EURO	Conmutador 16 puertos
AD3005	AVX4024-EURO	Conmutador 24 puertos
AD3006	AVX4016IP-EURO	Conmutador 16 puertos + IP
AD3007	AVX4024IP-EURO	Conmutador 24 puertos + IP
Necesita		Tipo
AD1700	CATX-PS2	Módulo PS/2
AD1701	CATX-PS2A	Módulo PS/2 + audio
AD1702	CATX-USB	Módulo USB
AD1703	CATX-USBA	Módulo USB + audio
AD1704	CATX-USB-DA	
AD1705	CATX-USBA-DA	

MODULO CONSOLA ADDERLINK X100

Módulo PC de la serie Extender AdderLink X100. Disponible en PS/2, PS/2 con audio y PS/2 con audio y compensación Skew.

Specificaciones Tecnicas

Video	: 1x HD D-sub 15-pin hembra
Teclado/Raton	: 2x PS/2 hembra
Resolución max.	: 1900x1440@ 50 m, 1600x1200@ 100 m
Cable de sistema	: UTP/FTP (CAT5E, CAT6, etc.)
Alimentación	: Via BUS

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1022	X100/R-EURO	Módulo consola PS/2
AD1023	X100A/R-EURO	Módulo consolo PS/2 + Audio
AD1024	X100AS/R-EURO	Módulo consolo PS/2 + Audio + Skew

MÓDULO DE CONSOLA USB+VIDEO+AUDIO UTP

Incluye solo el módulo de consola, que actúa como receptor y conmutador de señal KVM proveniente de 2 PC (local+remota o 2 remotas).

La solución debe incluir además un CAM (Computer Access Module) o conmutador KVM que originen las señales.

Referencias AdderLink X200 Extender módulo de consola, receptores: AD1200=X200/R-EURO; AD1202=X200A/R-EURO; AD1204=X200AS/R-EURO

* Compensa la señal de vídeo en 128 pasos para sintonía fina
* Corrección automática de brillo
* Soporte Full DCC
* Audio estéreo digital 44,1 kHz alta calidad

Specificaciones Tecnicas

Vídeo	: D-Sub15 HD hembra
Teclado+ratón	: 2x USB A (h)
Resolución Max	:
Cable de transmisión	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc,)
Alimentación	: 100-240V AC 50/60 Hz

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1200	X200/R-EURO	Consola USB sin audio - 100m
AD1202	X200A/R-EURO	Consola USB + audio - 100m
AD1204	X200AS/R-EURO	Consola USB + audio + correc.skew - 300m

MÓDULO ADDERLINK CATX COMPUTER

Estos módulos CATx se utilizan para conectar sistemas a un switch KVM CATx o a un módulo AdderLink X console.

Specificaciones Tecnicas

Resolución máxima	: 1920x1200@60 Hz
Video (sistema)	: 1x 15-pin HD D-sub (macho)
Cable	: Par trenzado (CAT5E, CAT6, etc.)
Potencia	: Bus powered

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1700	CATX-PS2	Módulo PS/2
AD1701	CATX-PS2A	Módulo PS/2 + audio
AD1702	CATX-USB	Módulo USB
AD1703	CATX-USBA	Módulo USB + audio
AD1704	CATX-USB-DA	
AD1705	CATX-USBA-DA	

CONMUTADOR ADDERVIEW CCS4USB COMMAND & CONTROL

El CCS4USB de Adder le permite conmutar entre cuatro ordenadores conectados con monitor. Para permitir la conmutación es dispositivo incluye la "USB TRU Emulation" y la tecnologia "Free Flow" de Adder. Con la tecnologia "True emulation", es más rápido y fiable conmutar. Esto es debido a que el conmutador reconoce todas las funciones de los dispositivos USB conectados, cuando antes no era posible. Con "Free Flow", podemos seleccionar el PC desde el cual se está trabajando con un simple movimiento de ratón.

* Incluye USB True Emulation
* Con tecnología Free Flow

Specificaciones Tecnicas

Conexiones (consola)	: 4x USB tipo A hembra, 1x RJ-45 UTP hembra, por opciones
Conexiones (sistema)	: 4x USB tipo B hembra, 4x 3.5 mm jack hembra
Alimentcaión	: 5V DC, 2.5A (externa, incluida)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3050	CCS4-USB-EURO	Conmutador Adderview command & control USB

CONTROL REMOTO PARA AV4PRO Y CCS4-USB

Este control remoto le permite cambiar desde su puesto de trabajo los diferentes dispositivos conectados. Compatible con AV4PRO y CCS4-USB

Specificaciones Tecnicas

Compatible con : AV4PRO y CCS4-USB

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD4000	RC4	Control remoto

CONMUTADOR KVM SMART MULTI-USUARIO

Controle sus sistemas informáticos con varios usuarios a través de este conmutador KVM multiusuario. Gracias a la flexibilidad de los módulos del sistema, es posible conectar los sistemas con teclado y ratón USB o PS/2.

* Protección password
* Soporta multiplataforma
* Sistema multiusuario simultaneo

Specificaciones Tecnicas

Conexión de consola : 1x 15-pines HD D-sub (hembra), 2x USB A (hembra)
Conexión PC : 1x RJ-45 (hembra) para modulo de conexión
Resolución máx. : 1600x1200@ 75 Hz
Cable de sistema : Par trenzado (CAT5, CAT6, etc)
Longitud máx. cable de sistema : 30 m
Alimentación : 85-265V AC 50/60 Hz

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AB2093	0SU22090	Conmutador 16 puertos
AB2097	0SU22091	Conmutador 32 puertos
AB2098	0SU70036	Conmutador 16 puertos + IP
AB2099	0SU70037	Conmutador 32 puertos + IP
Necesita		Tipo
AK1825	0SU51078	Módulo PS/2
AK1826	0SU51079	Módulo USB

CONMUTADOR KVM SMART MONO-USUARIO

Controle varios sistemas de ordenador VGA a una distancia mas amplia de lo que es posible con cables KVM normales. Gracias a que el sistema es modular se pueden conectar PCs o Servidores con Teclado y Ratón PS/2 o USB.

* Protección Password
* OSD (on screen display)
* Plataforma Multiple (Soporte USB y PS/2)

Specificaciones Tecnicas

Conexiones : HD 15 D-sub (hembra), MiniDin 6-pin (hembra), RJ-11 (hembra), RJ-45 (hembra)
Resolución máxima : 1600x1200@75 Hz
Cable del sistema : Par Trenzado (CAT5E, CAT6, etc)
Distancia máxima cable Cat5 : 30 m
Alimentación : 85-265V AC 50/60 Hz

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AB2090	0SU22081	Conmutador de 8 puertos
AB2091	0SU70032	Conmutador de 8 puertos + IP
AB2092	0SU22082	Conmutador de 16 puertos
AB2095	0SU70030	Conmutador de 16 puertos +IP
Necesita		Tipo
AK1825	0SU51078	Módulo PS/2
AK1826	0SU51079	Módulo USB

MÓDULOS PARA SMART KVM SWITCH

Conecte sistemas al Conmutador Smart KVM CAT5 con estos módulos. Un simple cable de par trenzado se utiliza entre los módulos del sistema y el conmutador KVM.

Specificaciones Tecnicas

Video	: 1x 15-pin HD D-sub (hembra)
Cable	: Par trenzado (CAT5, CAT6, etc.)
Longitud Máxima del cable del módulo	: 30 m
Alimentación	: Mediante la conexión Teclado/ratón

MINICOM

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AK1825	0SU51078	Módulo PS/2
AK1826	0SU51079	Módulo USB

PHANTOM KVM SERVER MANAGEMENT

El sistema Phantom KVM server management es un sistema KVM modular multi-usuario que puede ser utilizado por dos usuario al mismo tiempo. Opuesto a la topología en estrella más regular de módulos de sistema, las unidades Specter se venden por separado, y son conectadas en cadena. No hay un Conmutador central con una cierta cantidad de conexiones. La unidad de usuario MXII reconoce las unidades Specter presentes y gestiona la conmutación entre los dos usuarios. La conmutación es realizada mediante OSD o combinación de teclas Hot-Keys. Además de la distribución, el OSD también ofrece posibilidades de gestión, como contraseñas de control, gestión de perfiles de usuario, la identificación de los sistemas conectados y más.

* Sistema 100% escalable gracias al concepto de conexionado

Specificaciones Tecnicas

Teclado/Ratón (Consola)	: 2x PS/2 (hembra)
Teclado/Ratón (Sistema)	: PS/2 o USB (dependiendo de la unidad Specter)
Video (Consola)	: 1x 15-pines HD D-sub (hembra)
Video (Sistema)	: 1x 15-pines HD D-sub (macho)
Resolución máx.	: CAT5E FTP
Cableado del sistema	: CAT5E FTP
Max. longitud de cableado	: 110 m
Número máx. de Specters	: 63

MINICOM

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AB2062	0SU52015	Gestion universal
AB2063	0SU52016	Gestion multiusuario

PHANAM KVM UNIDAD REMOTA

Por servidor, es necesario utilizar una unidad Specter (módulo del sistema) del sistema Phantom KVM. las unidades Specter están encadenadas, por lo que el número de sistemas no depende del número de conexiones en un conmutador. Las unidades de usuarios reconocen estas unidades Specter conectadas para que puedan ser controladas.

* Incluye cable CAT5E FTP
* No está limitado a un solo tipo de conexión de teclado y ratón gracias a los diferentes modulos

Specificaciones Tecnicas

Video	: 1x 15-pines HD D-sub (macho)
Resolución máx.	: 1600x1200 @ 75 Hz
Cable de sistema	: CAT5E FTP

MINICOM

Tipo nr.	Nr. produccion	Teclado/ratón
AB2065	0SU51012	2x PS/2 (macho)
AB2067	0SU51014	1x 9-pines D-sub (hembra)
AB2068	0SU51011	1x USB A (macho)

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW SECURE VGA

Los conmutadores KVM AdderView Secure son diseñados por Adder para su uso en entornos críticos donde la confiabilidad que dan la seguridad y la estabilidad son muy importantes. Esta familia de dispositivos cumple con la normativa Tempest y están certificados con Common Criteria EAL4+.

Una medida de seguridad implementada es su caja hermética para evitar o detectar modificaciones externas. De esta forma, todos los canales de datos están aislados eléctricamente para evitar comunicaciones cruzadas. También la caja del conmutador está aislada.

La conmutación solo es posible con la botonera del switch; sin responder a comandos de teclado y ratón.

Con todo esto puede estar seguro de que estos conmutadores optimizan la gestión de sus sistemas críticos sin ser ningún factor de riesgo.

Los cables de conexión no están incluidos; consulte por los cables especiales KVM de la familia AdderView Secure.

Specificaciones Tecnicas

Conectores (PC)	: 1xD-Sub26 HD hembra
Conectores (consola)	: 1xD-Sub15 HD hembra, 2xUSB A hembra
Resol. Maxima	: 1920x1200 @ 60Hz
Alimentación	: 5 V - 2,5 A (incluido)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3101	AVSV1002	Conmutador KVM AdderView 2p VGA
AD3102	AVSV1004	Conmutador KVM AdderView 4p VGA
Necesita		Tipo
AD4003	VSCD5	
AD4004	VSCD6	
AD4005	VSCD7	

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW SECURE DVI

Si bien el criterio de confiabilidad es el eje que sustenta a los conmutadores KVM AdderView Secure, también se incluyó una moderna interfaz de video, en la forma de conexiones DVI-I duales. Esta interfaz permite conectar PCs con señales de video analógicas o digitales. Además, el gran ancho de banda del DVI dual permite resoluciones de hasta 2560x1600.
Estas ventajas hacen de este conmutador la mejor opción cuando hay alta demanda de imágenes gráficas, donde la confiabilidad es muy importante. Los AD310x de Adder cumplen incluso con los exigentes estándares Tempest de nivel A, y ofrecen al cliente que lo necesite la certificación EAL4+. Con estas características se cumplen los requisitos impuestos en entornos críticos.

Specificaciones Tecnicas

Conectores (PC)	: 1x Dual link DVI-I, 1xUSB B, 1x3.5mm jack (todos hembra)
Conectores (consola)	: 1x Dual link DVI-I, 2xUSB A, 1x3.5mm jack (todos hembra)
Resol. Maxima	: 2560x1600 @ 60Hz
Alimentación	: 5 V - 2 A (incluido)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3105	AVSD1002	Conmutador KVM 2p DVI AdderView
AD3106	AVSD1004	Conmutador KVM 4p DVI AdderView

CONMUTADOR KVM ADDERVIEW SECURE VGA MEJORADO

Los conmutadores KVM de la familia AdderView Secure ofrecen los niveles más altos de seguridad. Cumplen con el estándar Tempest y están certificados con Common Criteria EAL4+. Junto a la posibilidad de conectar un lector de tarjetas inteligente, estos conmutadores están equipados con una protección hermética avanzada que controla contínuamente que el conmutador no haya sido modificado. Con esta versión mejorada se puede validad la autenticidad del mismo adquiriendo un certificado.

Los cables de conexión no están incluidos; consultenos por los cables especiales de la gama KVM AdderView Secure.

Specificaciones Tecnicas

Conectores (PC)	: 1xD-sub26 HD hembra
Conectores (consola)	: 1xD-sub15 HD hembra, 3xUSB A hembra
Resol. Maxima	: 1920x1200 @ 60Hz
Alimentación	: 5 V - 2,5 A (incluido)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD3103	AVSC1102	KVM mejorado AdderView 2p VGA
AD3104	AVSC1104	KVM mejorado AdderView 4p VGA
Necesita		
AD4003	VSCD5	
AD4004	VSCD6	
AD4005	VSCD7	

CONMUTADOR KVM DISPLAYPORT/USB + AUDIO

Este conmutador KVM DisplayPort/USB con audio permite cambiar entre video, audio y puertos hub USB de su PC. Los dos puertos USB 2.0 adicionales en la parte posterior del interruptor activa el uso compartido de los dispositivos USB entre los PCs conectados.

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x DisplayPort hembra, 4x USB A hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conexión (pc)	: 1x DisplayPort hembra, 1x USB B hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 2560x1600
Alimentación	: 9 V DC, 1 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7981	Conmut. KVM DisplayPort 2ptos
AB7983	Conmut. KVM DisplayPort 4ptos

CONMUTADOR KVM HDMI/USB

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x HDMI hembra, 6x USB A hembra
Conexión (pc)	: 1x HDMI hembra, 1x USB B hembra
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 1920x1200
Alimentación	: 5 V DC, 3 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7979	Conmut. KVM HDMI x4ptos

CONMUTADOR COMPACTO KVM HDMI/USB

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x HDMI hembra, 4x USB A hembra
Conexión (pc)	: 1x HDMI hembra, 1x USB B hembra
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 1920x1200
Alimentación	: 5 V DC, 2 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7977	Conmut. KVM HDMI x2ptos.

CONMUTADOR KVM DVI-VGA/USB + AUDIO (DUAL)

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x HD D-sub 15 pin hembra, 1x DVI-D hembra, 4x USB A hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conexión (pc)	: 1x HD D-sub 15 pin hembra, 1x DVI-D hembra, 1x USB B hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 2560x1600 (digital) / 2048 x 1536 (analógico)
Alimentación	: 9 V DC, 1.6 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7973	Conmut. KVM DVI-VGA dual x2ptos
AB7975	Conmut. KVM DVI-VGA dual x4ptos

CONMUTADOR KVM DVI/USB + AUDIO

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x DVI-I hembra, 4x USB A hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conexión (pc)	: 1x DVI-I hembra, 1x USB A hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 1920x1200
Alimentación	: 9 V DC, 1 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7969	Conmut. KVM DVI x2ptos
AB7971	Conmut. KVM DVI x4ptos

CONMUTADOR KVM DVI/USB

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x DVI-D hembra, 2x USB A hembra
Conexión (pc)	: 1x DVI-D hembra, 1x USB B hembra
Conmutación	: OSD, Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 1920x1200
Alimentación	: AC 100-240 V (interna)

Tipo nr.	Tipo
AB0003	Conmut. KVM DVI 8ptos
AB0004	Conmut. KVM DVI 16ptos

CONMUTADOR COMPACTO KVM DVI/USB + AUDIO

* USB Transparente

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x DVI-I hembra, 4x USB A female, 2x 3,5 mm stereo jack
Conexión (pc)	: 1x DVI-I hembra, 1x USB B hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conmutación	: Hot-keys y botón frontal
Resolucion máx.	: 1920x1200
Alimentación	: 5 V DC, 2 A (externa, incluida)

Tipo nr.	Tipo
AB7963	Conmut. KVM DVI/USB + audio

CONMUTADOR KVM DVI/USB

Este compacto Conmutador KVM DVI/USB más audio de 2 puertos le permite controlar dos equipos fácilmente. Para conmutar entre los ordenadores puede presionar el botón de control o a través del software incluido. Los puertos USB del conmutador son transparentes, de esta manera también se pueden conectar otros dispositivos, además del ratón y el teclado.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones PC	: 1x DVI-I (hembra), 2x USB 2.0 A (hembra), 2x 3.5mm jack (hembra)
Conexiones KVM	: 1x DVI-I (macho), 1x USB A 2.0 (macho), 2x 3.5 mm jack (macho)
Resolución máx.	: 1920x1200
Alimentación	: Bus powered

Tipo nr.	Tipo
AB7966	Conmutador KVM 2 puertos DVI/USB

CONMUTADOR KVM USB DE 2 PUERTOS + AUDIO

Con este conmutador manual KVM podrá controlar 2 ordenadores desde 1 puesto de trabajo.
A través de la combinación de teclado se puede sencillamente cambiar de un ordenador a otro. Debido a que posee emulación de teclado/ratón los ordenadores se reinician sin problemas.
Mientras que está encendido el ordenador o el conmutador KVM se puede cambiar los cables.
Con el conmutador USB interno podrá conmutar sencillamente al ordenador donde quiera usar los periféricos USB.
No necesita alimentación ni cables extra

* Soporta altas resoluciones de 1920x1440
* Varios métodos para selección de PCs

Specificaciones Tecnicas

Conexiones de la consola	: 2x USB A female, 2x PS/2 6-pins female, 1x HD-D-Sub 15-pins (VGA) hembra, 2x 3.5 mm jack hembra
Conexiones del pc	: 2x USB B female, 2x PS/2 6-pins female, 1x HD-D-Sub 15-pins (VGA) hembra, 2x 3.5 mm jack hembra
Resolución máxima	: 1920x1440
Alimentación	: 9V DC 500mA (opcional, standard bus powered)

Tipo nr.	Número de sistemas
AB7141	2
AB7143	4

CONMUTADOR KVM 19" VGA PS2 + USB

Conmutador KVM Profesional y fácil de usar, ideal para Pymes. El conmutador es compatible con teclados y ratones PS/2 y USB. El cambio entre los equipos se realiza con los botones del panel frontal, combinaciones de teclas rápidas "Hot Kesy" ó través de la visualización en pantalla. El conmutador se puede conectar en cascada hasta 8 niveles, mediante el uso de un puerto en cascada por separado.

* Diversos métodos de selección de PCs
* Soporta altas resoluciones de 2048x1536
* Diseño robusto y duradero
* Permite cascada

Specificaciones Tecnicas

Conexiones consola	: 2x USB A female, 2x PS/2 6-pins hembra, 1x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra
Conexiones PC	: 4/8/16x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra
Resolución Max	: 2048x1536
Fuente de alimentación	: 9V DC, 1A (externa, incluida)

Tipo nr.	Puertos
AB7984	4
AB7988	8
AB7996	16
Necesita	Tipo
AK7980	1.80 m
AK7981	3.00 m
AK7982	5.00 m

CABLE DEL SISTEMA PARA CONMUTADORES KVM PROFESIONALES

Cable para la conexión de los conmutadores KVM profesionales AB7984, AB7988 y AB7996.

Specificaciones Tecnicas

Uso	: Para AB7984, AB7988, AB7996

Tipo nr.	Nr. produccion	Longitud
AK7980	AK7980	1.80 m
AK7981	AK7981	3.00 m
AK7982	AK7982	5.00 m

CONMUTADOR KVM VGA/USB + PS/2

Este switch KVM conecta señales VGA-, de teclado y ratón a traves de audio line-in y line-out. El switch se controla con botones o combinaciones HotKey

No necesita cables extra no alimentación externa.

* Soporta altas resoluciones de 2048x1536
* Diversos métodos de selección de PCs

Specificaciones Tecnicas

Conexiones de la consola	: 2x USB 1.1 A female, 2x PS/2 6-pins hembra, 1x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra
Conexiones del pc	: 2x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra
Resolución máxima	: 2048x1536
Alimentación	: 5V DC 2A

Tipo nr.	Número de Puertos
AB7952	2
AB7954	4

CONMUTADOR KVM COMPACTO VGA/USB

Este switch KVM conecta señales VGA-, de teclado y ratón a traves de audio line-in y line-out. El switch se controla con botones o combinaciones HotKey

No necesita cables extra ni alimentación externa.

* Switch independiente/simultaneo de Pc´s y canales de audio
* Soporta altas resoluciones de 2048x1536
* USB alimentado

Specificaciones Tecnicas

Conexiones de la consola	: 2x USB A female, 1x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra, 2x 3.5 mm jack hembra
Conexiones del pc	: 2x USB A female, 2x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra, 2x 3.5 mm jack hembra
Resolución máxima	: 2048x1536
Alimentación	: Bus alimentado

Tipo nr.	Número de Puertos
AB7942	2
AB7944	4

CONMUTADOR KVM VGA/USB + AUDIO

Este compacto conmutador KVM VGA/USB + audio de 2 puertos permite una fácil conexión entre dos ordenadores. Cambio entre PC mediante botón de control. Con el interruptor, se incluye software para poder conmutar. Los puertos USB de los conmutadores son transparentes para garantizar que los dispositivos aparte de ratón y el teclado también puedan ser conectados.

Specificaciones Tecnicas

Cable de conexión KVM	: 1x HD D-sub 15-pins hembra, 1x USB 2.0 A hembra, 2x 3.5 mm jack hembra
Conexiónes PC	: 1x HD D-sub 15-pins macho, 1x USB 2.0 A macho, 2x 3.5 mm jack macho
Resolución máx.	: 2048x1536
Alimentación	: Bus powered

Tipo nr.	Tipo
AB7964	Conmutador KVM 2 puertos VGA/USB

CONMUTADOR COMPACTO KVM VGA/PS2

Este conmutador KVM le permite controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón y monitor. El cambio entre dos equipos se hace fácilmente mediante el teclado. Mediante la función de Autoscan, puede cambiar durante un intervalo regular entre los equipos. Esto es ideal cuando ambos PC's son funcionales para aplicaciones importantes de la empresa.

* Soporta todos los teclados y ratones PS/2
* Emulación para evitar errores en el inicio
* Facil instalación

Specificaciones Tecnicas

Conexiones	: Teclado 6 pines, Ratón 6 Pines, VGA 15 pines

Tipo nr.	Número de sistemas
EM1033	2

CONMUTADOR KVM VGA/PS2

Conmutador KVM de alta calidad, para controlar hasta 4 pc's con un solo teclado, ratón y monitor. El interruptor es totalmente controlable a través de un teclado. El diseño del producto se compone de una carcasa de metal, una fuente de alimentación no es necesaria y los cables necesarios están incluidos en el paquete.

* Incluye cables
* Fácil instalación
* 5 años de garantía
* Soporte técnico
* Manual en español

Specificaciones Tecnicas

Tipo	: Conmutador KVM 4 Puertos
Max. resolución	: 1920x1440
Conexiones	: PS/2, VGA D-sub HD15
Alimentación	: Alimentado por el bus PS/2

Tipo nr.	Nr. de puertos
AB7105	4

CONMUTADOR KVM USB + AUDIO / AUTOMÁTICO PARA 2PC´S

Con este KVM automático, usted podrá controlar 2 ordenadores desde un solo puesto de trabajo con teclado y ratón USB. Posee conmutación de audio, que le permite que la señal de audio de cada equipo se pueda escuchar en un solo altavoz.

* Incluye cables
* Fácil de Instalar
* 5 Años de Garantía
* Soporte Técnico
* Manual en varios Idiomas

Specificaciones Tecnicas

Conexiones consola	: 2x USB A hembra, 1x HD-D-sub 15-pins (VGA) hembra, 2x 3.5 mm jack (audio y mic)
Conexiones PC	: 1x USB 2.0 A hembra
Resolución Máxima	: 1920x1440
Fuente de alimentación	: Bus alimentado

Tipo nr.	Tipo
EM1037	Automático para 2 PC´s

ENLACES IP KVM

ADDERLINK IPEPS (KVM SOBRE IP)

AdderLink iPEPS es un potente y flexible KVM sobre IP. AdderLink iPEPS tiene acceso a su servidor a través de Internet o una red local. Utiliza software de Real VNC, que está especialmente diseñado para un KVM seguros y de calidad sobre IP.

* Presente las definiciones estándar para todos los KVM Minicom y otro KMV
* Alimentado a través de puerto PS/2

Specificaciones Tecnicas

Resolución Máxima	: 1280x1024
Conexión de PC	: HD 15-pin Sub-D Hembra, Teclado/ratón: Mini-Din 6-pin Hembra
Conexión de red	: RJ-45 10/100 Mbps con detección automática
Fuente de Alimentación	: 5 V DC - 2,5 A (opcional, no incluido)

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AD1900	AL-IPEPS	KVM sobre IP
AD1902	AL-IPEPS-DA	KVM sobre IP + consola local

ADAPTADOR DE CONSOLA KVM EXTRACONSOLE BOX

La ExtraConsole Box permite la conexión a su PC mediante USB ó IP. Conecte la ExtraConsole Box a su PC, después, conecte a la ConsoleBox su pantalla, ratón, teclado, micrófono y altavoces. El resultado es una consola adicional que puede utilizar para administrar el equipo remota o localmente.

* Cree hasta 4 consolas extra en un PC

Specificaciones Tecnicas

Conexión (consola)	: 1x video, 2x USB A hembra, 2x Jack 3,5 mm estéreo
Conexión (pc)	: USB o IP
Conexión red	: 10 / 100 / 1000 Mb auto-sensing

Tipo nr.	Tipo
AB0005	ExtraConsole Box DVI
AB0006	ExtraConsole Box VGA

ACCESO SMART IP

Con el extensor Smart IP usted podrá controlar sus servidores de forma remota con la ayuda de tan solo 1 Teclado, Monitor y Ratón, gracias a la avanzada tecnología TCP/IP.
Al conectar el Extensor Smart IP a su ya existente conmutador KVM tiene acceso a su red de servidores desde cualquier punto de dentro y fuera de la organización.
El extensor Smart IP es una solución de tipo hardware que le permite el control remoto de sus servidores, ofreciéndole un acceso hasta un nivel bios.

* Máxima seguridad gracias a su estricta encriptación
* Acceso sobre IP
* Acceso nivel BIOS
* Control para dispositivos Serie
* Conexión KVM externa

Specificaciones Tecnicas

Resolución máx.	: 1280x1024 @ 60 Hz
Conexiones	: HD 15-pines Sub-D Hembra, MiniDin 6-pines Hembra, RJ-45, DB09

Tipo nr.	Nr. produccion	Conexión de dispositivos de entrada
AB2073	0SU51068	PS/2

CONTROL KVM IP

El Control KVM IP le facilitará el acceso a servidores u ordenadores con KVM out-of-band. Le proporciona acceso IP a su KVM y control IP serie sobre centros de datos y servidor ahorrando en costes de mantenimiento.
La conexión a sus servidores/KVM esta asegurada a través de una conexión SSL encriptada de 128 bits.

* Rendimiento de video y ratón excelente
* Opciones seguras de control
* Incluye cable de conexión KVM
* Incluye cable serie y alimentación

Specificaciones Tecnicas

Resolución	: 1600x1200@85 Hz
Conexiones	: RJ-45 10/100 Mbps, HD D-sub 15-pines hembra, MiniDin 6-pines hembra
Dimensiones	: 30x10x80 mm
Carcasa	: Metal

Tipo nr.	Nr. produccion	Conexiónes de entrada
AB2070	0SU70017	PS/2

CONSOLA KVM MODULAR DE UN RAIL CON LCD

La serie Unicorn de Consolas de un Raíl es la solución perfecta para optimizar su espacio de utilización, permitiendo controlar sus sistemas desde una sola 1U. Gracias a su diseño modular, usted podrá integrarlo fácilmente con más de 17 modelos de teclados con diferentes funciones y con más de 14 modelos de conmutadores KVM.

* Ampliable con módulo de conmutador KVM para gestionar múltiples sistemas
* Suporta 17 tipo de leguaje de teclado.
* Pantalla TFT Brillo Activo.
* Incluye cables, adaptador de alimentacióny piezas de montaje.

Specificaciones Tecnicas

Video	: 1x 15-HD D-sub
Teclado/Ratón	: 2x PS/2 MiniDin 6-pin, 1x USB
Tipo de ratón	: Touchpad
Resolución Máxima	: 1024x768 (XGA)
Tipo de pantalla	: TFT LCD Active Matrix

Tipo nr.	Tipo
AB2701	Consola KVM Modular de un rail 15"
AB2702	Consola KVM Modular de un rail 17"
AB2703	Consola KVM Modular de un rail 19"
Necesita	Tipo
AB2710	Distribución del teclado_US
AB2711	Distribución del teclado_BE
AB2712	Distribución del teclado_ES

CONSOLA KVM MODULAR DE DOBLE RAIL CON LCD

La serie Gemini de Consolas de Doble Raíl es la solución perfecta para optimizar su espacio de utilización, permitiendo controlar sus sistemas desde una sola 1U. Gracias a su diseño modular, usted podrá integrarlo fácilmente con más de 17 modelos de teclados con diferentes funciones y con más de 14 modelos de conmutadores KVM.

* Soporta 17 tipos de lenguaje de teclado.
* Pantalla TFT Brillo activo.
* Ampliable con módulo de conmutador KVM para gestionar múltiples sistemas
* Incluye cables, adaptador de alimentación,piezas de montaje.

Specificaciones Tecnicas

Video	: 1x 15-HD D-sub
Teclado/Ratón	: 2x PS/2 MiniDin 6-pin, 1x USB
Tipo de Ratón	: Touchpad
Resolución Máxima	: 1280x1024 (SXGA)
Tipo de Pantalla	: TFT LCD Active Matrix

Tipo nr.	Tipo
AB2705	Consola KVM Modular dual rail de 15"
AB2706	Consola KVM Modular dual rail de 17"
AB2707	onsola KVM Modular dual rail de 19"
Necesita	Tipo
AB2710	Distribución del teclado_US
AB2711	Distribución del teclado_BE
AB2712	Distribución del teclado_ES

CAJON 19" PARA MONTAJE EN RACK DE TECLADO

Este cajón para teclado se puede montar en un rack de 19 ". El cajón utiliza sólo 1U de espacio para la instalación. Se entrega sin teclado, de modo que usted tiene la opción de elegir un módulo de teclado con el formato deseado.

Specificaciones Tecnicas

Conexiones teclado/ratón	: 2x PS/2 macho
Dimensiones	: 431x451x44 (LxWxH)

Tipo nr.	Tipo
AB2532	Cajon de montaje para teclado
Necesita	
AB2710	Distribución del teclado_US
AB2711	Distribución del teclado_BE
AB2712	Distribución del teclado_ES

TECLADO PARA CONSOLA KVM RACK

Estos teclados son válidos para montar en las consolas de KVM rack con una y dos guias.

Tipo nr.	Tipo
AB2710	Distribución del teclado_US
AB2711	Distribución del teclado_BE
AB2712	Distribución del teclado_ES
Necesita	Tipo
AB2701	Consola KVM Modular de un rail 15"
AB2702	Consola KVM Modular de un rail 17"
AB2703	Consola KVM Modular de un rail 19"
AB2705	Consola KVM Modular dual rail de 15"
AB2706	Consola KVM Modular dual rail de 17"
AB2707	onsola KVM Modular dual rail de 19"
AB2532	Cajon de montaje para teclado

MÓDULO KVM A TRAVÉS DE PAR RENZADO PARA CONSOLAS KVM

Para ampliar las consolas KVM del rack. El módulo tiene conexiones RJ45 donde se puede conectar cables par trenzados estandar (CAT5E, CAT6, etc.). En el lado del sistema se utiliza aparte los módulos del sistema disponibles. De esta forma se puede realizar conexiones a larga distancia con cableado flexible.

* Ahoro de espacio
* Ampliable a 2 usuarios.
* Acceso IP opcional

Specificaciones Tecnicas

Conector puerto PC	: RJ-45
Distancia máx. switch-servidor	: 40 m
Resolución máx. video consola local	: 1920x1440
Selección	: OSD, hot-key

Tipo nr.	Tipo
AB2590	Módulo tp de 8 puertos
AB2592	Módulo tp de 16 puertos
AB2594	Módulo tp de 32 puertos
Necesita	Tipo
AB2701	Consola KVM Modular de un rail 15"
AB2702	Consola KVM Modular de un rail 17"
AB2703	Consola KVM Modular de un rail 19"
AB2705	Consola KVM Modular dual rail de 15"
AB2706	Consola KVM Modular dual rail de 17"
AB2707	onsola KVM Modular dual rail de 19"
AK1830	Módulo de sistema combi

CABLE DE CONEXIÓN KVM COMBI PS/2 Y USB

Cable de conexión para conmutador KVM USB y PS/2

* Cable universal USB y PS/2.

Specificaciones Tecnicas

Conector	: USB + PS/2

Tipo nr.	Tipo
AK1832	Cable de conexión KVM 1,80 m
AK1833	Cable de conexión KVM 3.00 m
Necesita	Tipo
AB2580	Modulo KVM de 8 puertos
AB2582	Modulo KVM de 16 puertos

MÓDULO CONMUTADOR PARA CONSOLAS KVM

Estos módulos se pueden utilizar en las consolas KVM presentes en los armarios Rack. El módulo se ejecuta con una conexión de 15-pines HD D-sub por sistema. Los cables de conexión que se utilizan para estas conexiónes, se vende por separado.

* Ahorro de espacio.
* Actualizable a 2 usuarios.
* Acceso IP (opcional).

Specificaciones Tecnicas

Conector del puerto PC	: D-sub15 HD (Hembra)
Distancia Máx. del comutador-Servidor	: 15 m
Resolución Máx. de vídeo de la consola local	: 1920x1440
Selección PC	: OSD, tecla de acceso rápido

Tipo nr.	Tipo
AB2580	Modulo KVM de 8 puertos
AB2582	Modulo KVM de 16 puertos
Necesita	Tipo
AB2701	Consola KVM Modular de un rail 15"
AB2702	Consola KVM Modular de un rail 17"
AB2703	Consola KVM Modular de un rail 19"
AB2705	Consola KVM Modular dual rail de 15"
AB2706	Consola KVM Modular dual rail de 17"
AB2707	onsola KVM Modular dual rail de 19"
AK1832	Cable de conexión KVM 1,80 m
AK1833	Cable de conexión KVM 3.00 m

ADAPTADOR PARA MÓDULO CONMUTADOR KVM CAT5

Adaptador para modulo CAT5 módulo de conmutador KVM. Apto para USB y PS/2. Necesita un adaptador por cada servidor a conectar.

* Hot pluggable.

Specificaciones Tecnicas

Cable de sistema	: CAT5, CAT5E, CAT6
Distancia máx. del cable de sistema	: 40 m

Tipo nr.	Tipo
AK1830	Módulo de sistema combi
Necesita	Tipo
AB2590	Módulo tp de 8 puertos
AB2592	Módulo tp de 16 puertos
AB2594	Módulo tp de 32 puertos

MODULO DE ACCESO IP PARA CONMUTADORES KVM

Con este módulo IP para conmutadores KVM podrá acceder desde cualquier parte del mundo a su sistema KVM con una conexion a Internet. De esta manera el manejo de los sistemas conectados ya no se verá limitado a las consolas de rack. Los PC o Servidores se gestionan a través de un navegador web en cualquier sistema con una conexión IP.

* Coste economico

Specificaciones Tecnicas

Conector	: RJ-45
Resolución máx. de video	: 1280x1024
Seguridad	: 256 bit SSL, gestion certificada

Tipo nr.	Tipo
AB2595	Módulo de acceso IP
Necesita	Tipo
AB2580	Modulo KVM de 8 puertos
AB2582	Modulo KVM de 16 puertos
AB2590	Módulo tp de 8 puertos
AB2592	Módulo tp de 16 puertos
AB2594	Módulo tp de 32 puertos

MÓDULO DE CONEXIÓN PAR TRENZADO PARA CONMUTADOR KVM

Este módulo de conexión RJ-45 para conmutador KVM, con esta R-Box podrá conectarse a su sistema situado a una gran distancia . De esta manera la gestión del sistema conectado es posible fuera del rack / consola.

* Control remoto
* Amplia de 1 a 2 usuarios
* Fácil instalación

Specificaciones Tecnicas

Conector	: RJ-45
Máx. resolución de video	: 1280x1024
Longitud máx.	: 300 m

Tipo nr.	Tipo
AB2596	Modulo de conexión par trenzado

Necesita	Tipo
AB2580	Modulo KVM de 8 puertos
AB2582	Modulo KVM de 16 puertos
AB2590	Módulo tp de 8 puertos
AB2592	Módulo tp de 16 puertos
AB2594	Módulo tp de 32 puertos

CONVERSOR USB A PS/2

Conversor USB a PS/2 para la conexión de su teclado y ratón USB a su PC/Servidor o sistema KVM con conexiones PS/2.

Specificaciones Tecnicas

Compatibilidad del teclado	: Soporta 104 teclas
Alimentación	: A través de PS/2

Tipo nr.	Nr. produccion	Tipo
AB2088	0DT60002	Conversor USB a PS/2